

Конусная дробилка

Конусная дробилка, выпускаемая нашей компанией, применяется на стадиях второго и третьего дробления рудных и нерудных материалов, имеющих среднюю и высокую степень жёсткости.



Тип дробильной полости зависит от назначения руды. Стандартный тип (PYB) предназначен для среднего дробления; Средний тип (PYZ) предназначен для среднего и мелкого дробления; Тип с короткой головкой (PYD) предназначен для мелкого дробления. Данная серия дробилок широко используется в горнодобывающих отраслях и промышленности строительных материалов.

Преимущества:

1. Надёжная конструкция
2. Высокая производительность
3. Широкий выбор типоразмеров дробилок
4. Простая принцип работы, удобная регулировка и лёгкое обслуживание
5. Экономичная эксплуатация

Технические характеристики:

Тип	Диаметр большого конца а дробящего конуса (mm)	Макс. зернистость впуска(mm)	Регулированная сфера выпуска отверстия(mm)	Выдача(t/h)	Мощ. двигателя(k w)	Оборотность (r/min)	Вес (Т)	
PYB	600	600	65	12-15	30	356	5	
PYD			35	3-13			12-23	5.5
PYB	900	900	115	15-30	55	333	11.2	
PYZ			60	5-20			30-65	11.2
PYD			50	3-13			15-50	11.3
PYB	1200	1200	145	20-50	110	300	24.7	
PYZ			100	8-25			42-135	25
PYD			50	3-15			18-105	25.3
PYB	1750	1750	215	25-50	160	245	50.3	
PYZ			185	10-30			115-320	50.3
PYD			85	5-13			75-230	50.2
PYB	2200	2200	300	30-60	280-260	220	80	
PYZ			230	10-30			200-580	80
PYD			100	5-15			120-340	81.4

писать нам по E-mail sales@zenithmill.com