

Круглое вибросито

Круглое вибросито, выпускаемое нашей компанией, привело в круговое движение, которое является новым темпом с многими слоями, высокоэффективным оборудованием для грохочения материала по большому, среднему и мелкому размерам после дробления. широко применяется в различных отраслях промышленности, таких как: горнодобывающая, металлургическая, строительная, химическая, пищевая, фармацевтическая, производство строительных материалов, химических удобрений, парфюмерная и многих других грохочению различных материалов.



Преимущества:

1. Конструкция надежная, прочная и стойкая, сила соударений сильная
2. Эффективность грохочения высокая.
3. Шум вибрации низкий.
4. Ремонт удобный. Эксплуатация безопасная
5. Стоимость эксплуатации низкая

Технические характеристики:

Модель	Площадь рабочая (мм)	Число сит	Размер отверстий сит грохота (мм)	Размер кусков поступающих на грохот (мм)	Производительность (т/час)	мощность (кВт)	Частота колебаний (об/мин)	Амплитуда (мм)
УК1237	1200x3700	1	4~50	≤200	10~80	5.5x2	960	4~8
2УК1237	1200x3700	2	4~50	≤200	10~80	5.5x2	960	4~8
2УК1548	4800x1500	2	3~100	≤400	30~275	15	870	5~9
3УК1548	4800x1500	3	3~100	≤400	30~275	15	870	5~9
4УК1548	4800x1500	4	5~100	≤200	30~275	18.5	730	8
2УК1848	4800x1800	2	3~100	≤400	56~330	18.5	870	5~9
3УК1848	4800x1800	3	3~100	≤400	56~330	18.5	870	5~9
2УК1860	6000x1800	2	3~100	≤400	65~586	22	870	5~9
3УК1860	6000x1800	3	3~100	≤400	65~586	22-30	870	5~9
2УК2160	6000x2100	2	3~100	≤400	81~720	30	730	5~9
3УК2160	6000x2100	3	5~100	≤400	81~720	30~37	930	7~9
4УК2160	6000x2100	4	5~100	≤450	66~720	45	740	8
2УК2460	6000x2400	2	3~150	≤400	150~810	30	730	8
3УК2460	6000x2400	3	5~150	≤200	450~650	37	740	8
4УК2460	6000x2400	4	5~150	≤200	450~650	45	740	8

писать нам по E-mail sales@zenithmill.com